

さくらホール舞台照明設備一覧

品名	仕様	数量	備考
フットライト	75Wハロゲン×84灯 4色	1列	#74,#22,#W×2
花道フットライト	60W白熱球 ×36〃 2〃	1列	#78,#W
天反ライト	300Wハロゲン×52灯	1式	ASUSと切替
ポータルタワー	1KW〃 凸×8台 4回路	2基	
第1ボーダー(ブリッジ)	200W〃 ×88灯 4色 (上下、中、切替コンセント付8回路)	1列	#72,#78,#W×2 (ミニコネクター)
第2ボーダー(ブリッジ)	200W〃 ×88灯 4色 (上下、中、切替コンセント付8回路)	〃	〃 (ミニコネクター)
第3ボーダー(ブリッジ)	200W〃 ×88灯 4色 (上下、中、切替コンセント付8回路)	〃	〃 (ミニコネクター)
第4ボーダー(ブリッジ)	200W〃 ×88灯 4色 (上下、中、切替コンセント付8回路)	〃	〃 (ミニコネクター)
プロセニアムサス	T-20A×36ヶ 12回路	〃	
客席サス	T-20A×36ヶ 8回路	〃	
1サス	T-20A×60ヶ 20回路	〃	
ホーネルブリッジ	C-30A×3ヶ 直1〃		
2サス	T-20A×60ヶ 20回路	〃	
第1ブリッジ			
3サス	T-20A×36ヶ 16回路	〃	
第2ブリッジ			
4サス	T-20A×36ヶ 16回路	〃	
第3ブリッジ			
5サス	T-20A×24ヶ 8回路 C-30A×4ヶ 直1〃	〃	
ローリングライト	300Wハロゲン×80灯 4色	2列	#72,#59,#22,#40,#73,#78,#16,#W
中ホーリント	500Wハロゲン×72灯 4〃	1列	#71,#72,#63,#22
大〃	500Wハロゲン×144灯 8〃	〃	#71,#72,#73,#78,#63,#22,#87,#W
2Fフロント	1KW〃 凸3色・直1回路	24台	
3Fフロント	1KW〃 凸3色	24台	
サイドピン	1000W ハロゲン	2台	
センターピン	2000W クセノン	2台	
第1シーリング	1KW ハロゲン 凸 24回路	48台	
第2シーリング	750W〃 インステップ12回路	24台	
フロアーホーロケット (C-30A)	前コンセント 1ヶ口 6回路	6ヶ	
	後〃 3ヶ口 6〃	4〃	6回路(直)切替可
	上下〃 4ヶ口 32〃	8〃	16回路上下(直)切替可
	〃 花〃 2ヶ口 4〃	2〃	
	LHコンセント 4ヶ口 24〃	6〃	
	オケビット〃 2ヶ口 4〃	4〃	
客席ウォール	C-60A 直4回路	2〃	

調光卓仕様

操作卓	プリセットフェーダー	100本	4段, フラッシュSW×100, +--切替SW付
	サブフェーダー(A,B)	20本×2	フラッシュSW20×2, マスター付 Aサブ1~10手元／遠方切替SW付
	フリーフェーダー	10本	フラッシュSW×10, マスター付, +--切替SW付
	クロスフェーダー(A,B)	1組	
	グランドマスターフェーダー	1本	
	再生専用フェーダー	1組	メモリー専用
	段マスターフェーダー	4本	手元／遠方切替(操作盤) SW付 フラッシュSW×4, +--切替SW付
	点滅装置	2式	
	緞帳点滅装置	1式	
	記憶装置	内部記憶500シーン	外部記憶3.5インチ×2台
選択方式	デジタルクロスバー	6場面	調光カーブ選択可,CRTモニター付
総容量	3φ4W	1400A	
			松村電機製作所

つつじホール舞台照明設備一覧

品名	仕様	数量	備考
フットライト	75Wハロゲン×48灯 3色	1列	#74,#22,#W
天反ライト	300Wハロゲン×10灯	"	2SUSと切替
第1ボーダー	150W " ×45灯 3色 (切替コンセント付3回路)	"	#W×2,#78 (ミニCコネクター)
第2ボーダー	150W " ×45灯 3色 (切替コンセント付3回路)	"	#W×2,#78 (ミニCコネクター)
1サス	T-20A×24ヶ 8回路	"	
2サス	" "	"	
アッパーホリゾント	200Wハロゲン×45灯 3色 (切替コンセント付3回路)	"	#72,#63,#22 (ミニCコネクター)
ロー ホリゾントライト	200Wハロゲン×45灯 "	"	#72,#59,#22
フロント(上下共)	1KW " 凸 4回路	24台	
シーリング	750W " インステップ 12回路	24台	
センターピン	1000Wハロゲン	2台	
フロアーポケット (C-30A)	前コンセント 1ヶ口 2回路	2ヶ	
	後 " 3ヶ口 3 "	1 "	3回路(直)切替可
	上下 " " 12 "	4 "	12回路上下(直)切替可
	LHコンセント " 3 "	2 "	
客席ウォール	C-60A 直4回路	2 "	

調光卓仕様

操作卓	プリセットフェーダー	40本	3段,フラッシュSW×40, +--切替SW付
	グループフェーダー	4本	遠方切替SW×1,フラッシュSW×4,+-切替SW付 グループフリー／クロス切替SW付
	フリー フェーダー	10本	フラッシュSW×10,マスター付,+-切替SW付
	クロスフェーダー(A,B)	1組	
	マスター フェーダー	1本	
	点滅装置	1式	
選択方式	デジタルクロスバー	6場面	調光カーブ選択可,CRTモニター付
総容量	3φ 4W	300A	
			松村電機製作所

移動機材リスト (さくら・つつじ兼用)

品名	型番	数量	単位	備考
スポットライト	CI-6H (500W) (松村電機)	14	台	
	FI-6H (500W) (松村電機)	16	台	
	CI-8H (1KW) (松村電機)	8	台	
	FI-8H (1KW) (松村電機)	12	台	
フットスポット	FLP (500W) (松村電機)	10	台	
カッタースポット	MIP-6Z (1KW) (松村電機)	10	台	
ピンスポット	MIP-6P (650W) (松村電機)	2	台	
パーライト	PL-10 (500W) (松村電機)	40	台	M × 10 N × 20 VN × 10
プロジェクター	PIS (1KW) (松村電機)	10	台	
エフェクトマシン	MDE (松村電機)	6	台	
リニアエフェクトマシン	XLE (松村電機)	2	台	
スライドキャリア	SC (松村電機)	4	台	
	ESC (RDS)	2	台	
波のエフェクト	NAE (丸茂電機)	2	台	
ドラムマシン	DF-4 (松村電機)	2	台	
芯なしまシン	MCE-2 (松村電機)	2	台	
ファイヤーマシン	MFE-2 (松村電機)	1	台	
ミラーボール	吊450φ (松村電機)	各1	台	
	置240φ × 400 (松村電機)			
ストリップライト	SLI (100W) 12灯 3Cir	6	台	
	SLI (100W) 6灯 3Cir	6	台	
ストロボ	KM-14R (丸茂電機)	1	台	
先玉	2時 (松村電機)	4	本	
	4時 (松村電機)	9		
	6.8時 (松村電機)	各7		
	10.12時 (松村電機)	各4		
ハイスタンド	SB-H (松村電機)	4	本	
	794 (クランク式) (RDS)	2	本	
スタンド	731 (折脚、1KW用) (RDS)	10	本	
ロースタンド	SP-2-S (松村電機)	8	本	
ショートハンガー	HAS-50A 60φ (丸茂電機)	57	本	
ボーダーハンガー	BH-S (松村電機)	10	本	
自在ハンガー	FH-L (松村電機)	30	本	
二連アーム	(松村電機)	20	本	
バンドア	8インチ (松村電機)	10	台	
	6インチ (松村電機)	10	台	

種板リスト

H17.3.13

品名	型番	数量	単位	備考
エフェクト用	雨 (RM-1)、カッター付 (RS-2)	各4	枚	
	雪 (SM-1)、カッター付 (SS-2)	各4	枚	
	雲 (CM-1)	4	枚	
	水玉 (DM-1)	4	枚	
	焰 (RM-1)	4	枚	
	小波 (WM-1)	4	枚	
	花吹雪 (JG-1)	4	枚	
	紅葉 (WL-1)	4	枚	
エンドレスフィルム	雲 (A1-2) 大、(A2-2) 小 ポジ	各2	枚	
	水流 (B1-2) ポジ	2	枚	
	さざ波 (B2-2) ポジ	2	枚	